Optima2000 en windows version udviklet fra den gamle DOS version.

Optima2000 er et system der som grundenhed består af en elektronik boks, der opsamler og styrer signaler fra et rullefelt. Det gælder for næsten alle rullefelt fabrikater.
Der opsamles omdrejningspulser fra rullefeltet, som i princippet er nok til at udføre en effektmåling.
Optima2000 Windows funktioner:

1. Effekt- og momentmåling (korrigeret).
2. Fungerer også sammen med ældre Optima2000-DOS måleboks.
3. Kan også indlæse og printe alle gamle Optima2000-DOS målinger.
4. Har næsten samme betjening som Optima2000-DOS version.
5. Windows printere, skærme og keyboards kan nu benyttes sammen med Optima2000.
6. Henter og viser dataværdier fra mange forskellige gastestere.
7. EOBD interface kan tilsluttes - RS232/Bluetooth/WiFi (Ekstra).
8. Moderne måleboks med indbygget bredbånds interface (Ekstra).
9. Styring af el-bremse (Ekstra).
10. Vejecelle indgang (Ekstra).
11. Temperatur indgang(e) (Ekstra).
12. Tryk/Vakuum sensor indgang (Ekstra).
13. Volt indgang (Ekstra).
14. EU-kørecyklus og forureningsmåling (Ekstra).

Alle ovenstående data opsamles, vises som kurver, gemmes, kan alle indlæses igen, sammenlignes og printes.
Data kan vises i op til 4 forskellige vinduer.

Eksempel på typiske data der kan måles på biler med EOBD er:

Dieselmodel	Motor belastning
	Kølevæsketemperatur
	Inds.manifoldtryk
	Motoromdrejninger
	Kørehastighed
	Inds.lufttemperatur
	Luftmasseflow
Andre mulige:	Brændstof railtryk
	Lambdasondesig

nal

Benzinmodel	Motor belastning
	Kølevæsketemperatur
	Brændstofblandingsreg.
	Inds.manifoldtryk
	Motoromdrejninger
	Kørehastighed
	Tændingstidspunkt
	Inds.lufttemperatur
	Luftmasseflow
	Lambdasondesignal
Andre mulige:	Brændstof railtryk
	Barometerstand
	Katalysatortemperatur
	Styreenhedsspænding